

GRUNDINGSASFALT SUPER BASE SBS

Anvendes til grunding og støvbinding på betontage, eksisterende tagpaptage, jern og andre flader, før klæbning / svejsning af tagpap. Anvendes også på flader, der skal påføres koldflydende asfaltprodukter.

Brugsvejledning:

Produktet omrøres før brug og påføres et rengjort, tørt underlag med blød kost eller pensel.

TEKNISKE DATA:

Farve	Sort
Tykkelsen af et enkelt lag	0,2 - 0,3 mm
Tørretid 1 lag	6 timer, færdig hærdet 12 timer
Antallet af lag	Som kræves
Resterende tørvægt	60 %
Forbrug	0,2 - 0,3 kg/m ²
Anvendes ved temperatur	+5°C - +35°C
Påføringsmåde	Blød kost eller pensel
Opbevaringsmåde	1 et tørt og køligt sted ved temp. over +5°C og op til +35°C
Rengøring værktøjer	Mineralsk terpentin, et organisk opløsningsmiddel
Referencedokumenter	PN-B 24006:1997, approval of National Institute of Hygiene

Produceret for:
Isoproof Aps
H.E. Bluhmes Vej 53
dk6700 Esbjerg
www.isoproof.dk



5 Liter



10 liter



MADE IN THE EU